



Rozwiązania i usługi dla profesjonalnej opieki medycznej



Ogranicz wizyty przedstawicieli. Zamawiaj bezpiecznie online.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	70-100 cm
Długość:	208 cm
Szerokość:	55 cm
Dopuszczalne obciążenie:	200 kg

Comfort

- ✓ uniwersalny
- ✓ optymalny stosunek jakości do ceny
- ✓ wbudowany akumulator
- ✓ materac z pamięcią kształtu
- ✓ bogate wyposażenie



COMFORT to uniwersalny stół operacyjny ze stali nierdzewnej z pełną regulacją elektryczną przeznaczony do wszelkiego rodzaju operacji i zabiegów. Znajduje zastosowanie na blokach operacyjnych, oddziałach ratunkowych oraz w salach do cięć cesarskich. Z powodzeniem jest również wykorzystywany w prywatnych klinikach i gabinetach medycyny estetycznej. COMFORT jest ceniony ze względu na bogate wyposażenie standardowe, w skład którego wchodzi: podłokietniki, pozycjonery boczne, podnóżki, ramka ekranu. Stół ma wbudowany akumulator oraz specjalistyczne materace o właściwościach przeciwoślizgowych z pamięcią kształtu, co znacznie poprawia komfort pacjentów. Na wysoką funkcjonalność stołu wpływa duży wachlarz ustawień, m.in. wypiętrzenie lędźwiowe oraz elektryczny przesuw wzdłużny, co ułatwia dostęp operatorom i umożliwia uzyskanie specjalistycznych ułożeń ciała pacjenta. Stół operacyjny opcjonalnie może zostać doposażony w materac grzewczy o dostosowanej długości, wszelkiego rodzaju stoliki zabiegowe, wielofunkcyjne oraz stół chirurgiczny do instrumentowania MAYO. Bardzo dużą zaletą tego stołu jest optymalny stosunek jakości do ceny. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	64-84 cm
Długość:	168 cm
Szerokość:	72 cm
Dopuszczalne obciążenie:	180 kg

Pro

- ✓ wielofunkcyjny
- ✓ sterowany pilotem
- ✓ z możliwością rozbudowy
- ✓ dostępny w wielu kolorach
- ✓ łatwy w dezynfekcji



PRO wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, wytrzymałą konstrukcją i szerokim zakresem regulacji. Ergonomiczny kształt gwarantuje wygodę personelu medycznego oraz pacjenta podczas wykonywania zabiegów. Konstrukcja ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo i pokryta tworzywem antybakteryjnym ułatwia czyszczenie i dezynfekcję po każdym zabiegu. Poszczególne segmenty są wyłożone pianką i tapicerowane łatwo zmywalną oraz niealergizującą ekoskórą dostępną w wielu wersjach kolorystycznych. Stół sterowany bezwysiłkowo za pomocą przewodowego pilota umożliwia regulację elektryczną w czterech zakresach: wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu nóg oraz pozycji Trendelenburga. Produkt wyposażono standardowo w dwa podłokietniki, uchwyty ręki oraz podporę nóg pozwalające na dostosowanie ułożenia chorego do wymagań różnych zabiegów. Wbudowane szyny boczne dają możliwość dalszego doposażenia stołu w niezbędne akcesoria. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	64-84 cm
Długość:	196 cm
Szerokość:	75 cm
Dopuszczalne obciążenie:	180 kg

Ent

- ✓ wielofunkcyjny
- ✓ sterowany bezwysiłkowo pilotem
- ✓ komfortowy
- ✓ łatwy w dezynfekcji
- ✓ dostępny w wielu kolorach



Fotel cechuje się wielofunkcyjnością i wszechstronnością w połączeniu z łatwą i bezwysiłkową obsługą. Elektryczna regulacja oparcia pleców, siedziska oraz segmentu nóg jest realizowana za pomocą pilota. Fotel z powrotem może posłużyć do drobnych zabiegów chirurgicznych, ponieważ rozkłada się całkowicie do formy stołu zabiegowego. ENT jest wyposażony w komfortowe podłokietniki, regulowany podgłówek oraz tapicerkę dostępną w szerokiej gamie kolorystycznej. Konstrukcja fotela wykonana z galwanizowanej stali malowanej proszkowo i pokrytej tworzywem antybakteryjnym umożliwia łatwe czyszczenie i szybką dezynfekcję po każdym zabiegu. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	60-80 cm
Długość:	168 cm
Szerokość:	102 cm
Dopuszczalne obciążenie:	180 kg



Diasit

- ✓ wielofunkcyjny
- ✓ sterowany bezwysiłkowo pilotem
- ✓ komfortowy
- ✓ dostępny w wielu kolorach
- ✓ łatwy w dezynfekcji

Fotel jest przeznaczony do prowadzenia dializ, chemioterapii czy wykonywania przetoczeń krwi. Z uwagi na możliwość jego całkowitego rozłożenia do formy stołu zabiegowego jest także wykorzystywany do niewielkich zabiegów w chirurgii ogólnej oraz plastycznej, a także w okulistyce. DIASIT cechuje się w pełni elektryczną regulacją, a sterowanie wszystkimi funkcjami, w tym ratunkowymi i przechyłami TB/ATB, odbywa się bezwysiłkowo za pomocą pilota. Niewielka wysokość minimalna ułatwia siadanie niskim i starszym pacjentom. Fotel wyposażono w komfortowe, szerokie podłokietniki, które w razie potrzeby można całkowicie usunąć. Zastosowanie tapicerki wypełnionej termoodkształcalną pianką o właściwościach przeciwoleżynowych zapewnia pacjentom maksymalny komfort, dzięki czemu przebywanie w fotelu niekiedy przez kilkanaście godzin nie jest dla nich uciążliwe. Konstrukcja fotela jest wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo i pokryta tworzywem antybakteryjnym, co ułatwia czyszczenie i umożliwia szybką dezynfekcję po każdym zabiegu. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość: 61-81 cm

Długość: 168 cm

Szerokość: 71 cm

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg



Beta

- ✓ wielofunkcyjny
- ✓ sterowany pilotem
- ✓ z możliwością rozbudowy do formy stołu zabiegowego
- ✓ dostępny w wielu wariantach kolorystycznych
- ✓ łatwy w dezynfekcji

BETA to elektryczny fotel ginekologiczny sterowany bezwysiętkowo pilotem. Fotel może zostać doposażony w dodatkowy segment nóg i po całkowitym rozłożeniu przekonfigurowany w funkcjonalny stół zabiegowy (z rolką na prześcieradło jednorazowe czy wieszakiem kroplówki). Można go także doposażyć w szerokie podłokietniki i inne dowolne akcesoria mocowane do standardowej szyny euro. Konstrukcję fotela wykonano ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo i pokryto tworzywem antybakteryjnym, a także zastosowano zmywalną tapicerkę, co ułatwia czyszczenie i umożliwia szybką dezynfekcję po każdym zabiegu. Fotel jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	48,5-90 cm
Długość:	235 cm
Szerokość:	86 cm
Maksymalne obciążenie:	230 kg

Vivo

- ✓ łóżko przekształcane do formy fotela
- ✓ komfortowy i wysoki materac
- ✓ bezwysiłkowe sterowanie łóżkiem z barierki bocznych
- ✓ nieograniczony dostęp do pacjentki
- ✓ ergonomiczna konstrukcja łatwa do mycia i dezynfekcji



Zaletą łóżka jest bardzo duża konfigurowalność umożliwiająca uzyskanie wielu pozycji (w tym kucznej i odwróconej) oraz dopasowanie ustawień do aktualnych potrzeb. Składane podkolanniki i chowany pod leże segment nóg zapewniają lekarzowi, położnej i personelowi pomocniczemu nieograniczony dostęp do pacjentki. Dużym udogodnieniem jest opcja szybkiego przekształcenia łóżka w fotel przeznaczony do badań i diagnostyki, co pozwala uniknąć niepotrzebnego przenoszenia pacjentki.

Standardowo łóżko jest wyposażone w wygodny materac oraz barierki boczne z wbudowanym panelem sterowania umożliwiającym bezwysiłkową regulację wszystkich funkcji bez konieczności opuszczania łóżka. Gwarantuje to pacjentce maksymalny komfort podczas pobytu w szpitalu zarówno w okresie przedporodowym, jak i porodu oraz połogu. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość materaca:	10 cm
Długość materaca:	200 cm
Szerokość materaca:	80 cm
Maksymalne obciążenie:	140 kg

Vista 7

- ✓ pełna profilaktyka przeciwoodleżynowa
- ✓ niskociśnieniowy tryb statyczny
- ✓ bezobsługowa, zautomatyzowana praca
- ✓ bardzo ciche działanie pompy
- ✓ szybkozłaczka transportowa



Vista 7 to prewencyjny materac przeciwoodleżynowy o budowie rurowej przeznaczony do zapobiegania powstawaniu odleżyn i wspomagający leczenie odleżyn do III stopnia.

System naprzemiennego napełniania komór zapewnia rotację ciśnienia w komorach, co pobudza ciało do ciągłych mikroruchów, poprawiając ukrwienie i dotlenienie skóry. W ten sposób nie tylko zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn, lecz także przyczynia się do redukcji napięcia mięśniowego i sztywności stawów. Mikrootwory i odpowiednia wentylacja zapobiegają poceniu się i odparzeniom. Pompa dostosowuje ciśnienie do wagi pacjenta, redukując nacisk na newralgiczne obszary poprzez optymalny rozkład jego ciężaru. Dodatkową zaletą jest niskociśnieniowy tryb statyczny idealny dla chorych z dużymi podrażnieniami i szczególnie wrażliwych na ból.

System VISTA 7 charakteryzuje się niemal bezgłośną pracą, dzięki czemu nie zakłóca pacjentom snu. Należy go stosować w połączeniu z materacem piankowym. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Vista 8

- ✓ szybkołączka transportowa
- ✓ bezobsługowa, zautomatyzowana praca
- ✓ cicha pompa mikroprocesorowa
- ✓ wbudowane funkcje ratunkowe i transportowe
- ✓ dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość materaca:	25 cm
Długość materaca:	200 cm
Szerokość materaca:	80 cm
Maksymalne obciążenie:	180 kg



Vista 8 to materac przeciwoleżynowy o budowie rurowej wspomagający leczenie odleżyn wszystkich stopni. Charakteryzuje się niemal bezgłośnie pracą, dzięki czemu nie zakłóca pacjentom snu. Zaawansowany system jest wyposażony w niezbędne funkcje ratunkowe oraz umożliwia dopasowanie ustawień do stanu chorego. Po wpisaniu wagi pacjenta pompa automatycznie dostosowuje wartość ciśnienia, redukując nacisk na newralgiczne obszary poprzez optymalny rozkład ciężaru. System naprzemiennego napełniania komór zapewnia rotację ciśnienia w komorach, co pobudza ciało do ciągłych mikroruchów, poprawiając ukrwienie i dotlenienie skóry. Możliwość wyboru cyklu pozwala na dopasowanie jego długości do indywidualnych potrzeb chorego. Mikrootwory i odpowiednia wentylacja zapobiegają poceniu się i odparzeniom.

Dodatkową zaletą VISTA 8 jest tryb maksymalnego wypełnienia uruchamiany oddzielnym przyciskiem, który umożliwia wygodne wykonanie wszystkich czynności pielęgnacyjnych, nawet w pojedynkę. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość materaca:	18 cm
Długość materaca:	200 cm
Szerokość materaca:	92 cm
Maksymalne obciążenie:	180 kg

Carilex Centrius

- ✓ pełna ochrona przeciwoleżynowa
- ✓ niskociśnieniowy tryb statyczny dla pacjentów świadomych
- ✓ bezobsługowa praca – system całkowicie zautomatyzowany
- ✓ automatyczne odczytywanie wagi i rozpoznawanie pozycji pacjenta
- ✓ możliwość zastosowania materacy o różnej wysokości



CENTRIUS to całkowicie zautomatyzowany system przeciwoleżynowy z materacem o wysokiej skuteczności w leczeniu odleżyn nawet najwyższych stadiów. Dzięki odczytowi wagi i pozycji pacjenta automatycznie dostosowuje ciśnienie i tryb pracy do potrzeb chorego. System pracuje w dwóch trybach – zmiennociśnieniowym przeznaczonym przede wszystkim dla osób hospitalizowanych, leżących pod respiratorem lub znajdujących się w stanie śpiączki oraz niskociśnieniowym statycznym adresowany bardziej do pacjentów po przebudzeniu. Z myślą o osobach odczuwających szczególne dolegliwości bólowe oraz o pacjentach onkologicznych system wyposażono w regulację poziomu komfortu, co gwarantuje chorym maksymalną wygodę i ulgę.

Pompa umożliwia zastosowanie materaca o trzech różnych wysokościach (w zależności od wysokości barierek łóżka oraz masy ciała pacjenta) – 13, 18 lub 20 cm, z uwzględnieniem statycznych komór w sekcji głowy pacjenta. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość materaca:	23 cm
Długość materaca:	200 cm
Szerokość materaca:	90 cm
Maksymalne obciążenie:	280 kg

Carilex Theraflo

- ✓ pełna ochrona przeciwoodleżynowa
- ✓ unikalny tryb wspomagający głębokie oddychanie
- ✓ bezobsługowa praca – system zautomatyzowany
- ✓ funkcja owiewu skóry dla pacjentów z ranami oparzeniowymi
- ✓ opcja unoszenie pacjentów bariatrycznych



THERAFLO to specjalistyczny system przeciwoodleżynowy z trybem wspomagającym głębokie oddychanie (Deep Breathing Exercises) zapobiegający powstawaniu odleżyn i służący do leczenia martwic we wszystkich stadiach. Został stworzony z myślą o pacjentach z chorobami płuc i innymi schorzeniami skutkującymi problemami z oddychaniem. Materac sprawdza się także w opiece nad pacjentami bariatrycznymi (o masie ciała do 280 kg), zachowując pełne właściwości przeciwoodleżynowe. Dzięki funkcji owiewu skóry stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku pacjentów wymagających odpowiedniej cyrkulacji powietrza pod ciałem, np. osób z oparzeniami. Urządzenie jest wyposażone w pompę o wydajności do 3000 l/godz., co ułatwia personelowi przeprowadzanie codziennych procedur pielęgnacyjnych oraz przenoszenie ciężkich i bezwładnych hospitalizowanych. THERAFLO wykorzystuje trzy tryby pracy: standardowy zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy statyczny oraz wspomniany tryb wspomagający głębokie oddychanie, a także funkcję regulacji długości trwania cyklu. Takie zróżnicowanie opcji pozwala na personalizację ustawień i ich dostosowanie do zaleceń i stanu pacjenta. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	59,5-92 cm
Długość:	208 cm
Szerokość:	75 cm
Dopuszczalne obciążenie:	170 kg

Cito

- ✓ szeroki zakres regulacji ustawień
- ✓ blokada kierunkowa
- ✓ duże, zwrotne koła
- ✓ piąte koło
- ✓ przezierne leże



Wózek CITO jest wyposażony w duże, podwójne koła w osłonach antystatycznych oraz piąte koło ułatwiające sterowanie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jest bardzo zwrotny, a doposażenie układu jezdnego w blokadę kierunkową umożliwia ustawienie funkcji jazdy tylko na wprost. Przezierne leże i uchwyt kasety RTG pozwalają na wygodne, szybkie i łatwe wykonywanie prześwietleń bez konieczności przewożenia pacjenta do pracowni RTG. Wózek ma szeroki zakres regulacji, w tym regulację wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i nóg oraz możliwość ustawienia pozycji TB/ATB. Na potrzeby regulacji zastosowano proste i niskoawaryjne mechanizmy wykorzystujące sprężyny gazowe. Do prowadzenia wózka służą dwa uchwyty, a krążki odbojowe umieszczone w narożnikach wózka chronią konstrukcję przed uszkodzeniem mechanicznym. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	50-90 cm
Długość:	195 cm
Szerokość:	65 cm
Dopuszczalne obciążenie:	220 kg

Mobil 2

- ✓ regulacja wysokości
- ✓ duże zwrotne koła z dodatkowym piątym kołem
- ✓ pneumatyczny system opuszczania barierek
- ✓ niewielka masa
- ✓ hamulec centralny



Estetyczna konstrukcja wózka jest wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym wzmocnionym żywicą epoksydową, natomiast leże z wytrzymałego tworzywa ABS. Zabezpieczające pacjenta barierki z tworzywa ABS z wygodnymi uchwytami można opuścić poniżej poziomu leża jednym ruchem ręki dzięki zastosowaniu sprężyny gazowej. Mechanizm pneumatyczny służy także do regulacji pozycji segmentu pleców, natomiast regulacja wysokości jest realizowana za pomocą mechanizmu śrubowego. Te proste, a zarazem niezawodne rozwiązania umożliwiają zmianę ustawień w sposób szybki, płynny i bezproblemowy. Duże i zwrotne antystatyczne koła z dodatkowym piątym kołem pozwalają personelowi na sprawne manewrowanie wózkiem nawet na najbardziej zatłoczonych korytarzach szpitalnych. MOBIL 2 jest dodatkowo wyposażony w centralny hamulec, który daje możliwość błyskawicznego zablokowania pozycji, oraz dopasowany do leża materac piankowy zwiększający komfort chorego. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Delta Hyd

- ✓ solidna konstrukcja
- ✓ centralny hamulec
- ✓ wodoodporna poduszka
- ✓ nachylenie ułatwiające pozbywanie się wody
- ✓ duży zakres regulacji

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Wysokość:	54-97 cm
Długość:	207 cm
Szerokość:	81 cm
Dopuszczalne obciążenie:	170 kg

Wózek DELTA doskonale sprawdza się w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych, a także w domach prywatnych pacjentów. Solidna i wytrzymała metalowa konstrukcja gwarantuje niezawodność oraz stabilność, a duży zakres regulacji pozwala na dostosowanie pozycji wózka do indywidualnych potrzeb pacjenta. Estetyczne wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia wieloletnią trwałość. Hydrauliczna regulacja wysokości ułatwia przetransportowanie pacjenta na wózek i umożliwia osobie wykonującej zabiegi higieniczne ustawienie dogodnej pozycji. Stała pozycja ATB (głowa powyżej poziomu nóg) jest pomocna przy myciu pacjenta i pozwala na sprawne pozbycie się wody po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych. Centralny hamulec zapobiega przemieszczaniu się wózka, a wodoodporna poduszka zapewnia pacjentom maksymalny komfort. Cichobieżne, ogumowane koła umożliwiają bezpieczną jazdę nawet na mokrej powierzchni. Plastikowe krążki odbojowe chronią ściany podczas manewrowania w wąskich pomieszczeniach. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Delta El

- ✓ solidna konstrukcja
- ✓ centralny hamulec
- ✓ wodoodporna poduszka
- ✓ nachylenie ułatwiające pozbywanie się wody
- ✓ duży zakres regulacji

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	54-97 cm
Długość:	207 cm
Szerokość:	81 cm
Dopuszczalne obciążenie:	170 kg

Wózek DELTA doskonale sprawdza się w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych, a także w domach prywatnych pacjentów. Solidna i wytrzymała metalowa konstrukcja gwarantuje niezawodność oraz stabilność, a duży zakres regulacji pozwala na dostosowanie pozycji wózka do indywidualnych potrzeb pacjenta. Estetyczne wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia wieloletnią trwałość. Elektryczna regulacja wysokości ułatwia przetransportowanie pacjenta na wózek i umożliwia osobie wykonującej zabiegi higieniczne ustawienie dogodnej pozycji. Stała pozycja ATB (głowa powyżej poziomu nóg) jest pomocna przy myciu pacjenta i pozwala na sprawne pozbycie się wody po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych. Centralny hamulec zapobiega przemieszczaniu się wózka, a wodoodporna poduszka zapewnia pacjentom maksymalny komfort. Cichobieżne, ogumowane koła umożliwiają bezpieczną jazdę nawet na mokrej powierzchni. Plastikowe krążki odbojowe chronią ściany podczas manewrowania w wąskich pomieszczeniach. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Xxl

- ✓ udźwig do 300 kg
- ✓ opcje regulacji funkcji i ustawień
- ✓ bezwysiłkowe sterowanie pilotem
- ✓ możliwość wykorzystania jako podnośnika wannowego
- ✓ dostępne wielozadaniowe nosidła w różnych rozmiarach

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	46-170 cm
Długość:	117 cm
Szerokość:	65-126 cm
Dopuszczalne obciążenie:	300 kg

Podnośnik XXL służy do przenoszenia oraz transportu pacjentów bariatrycznych, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać, na niewielkie odległości: na łóżko, fotel, wózek bądź w celu przeprowadzenia codziennych procedur pielęgnacyjnych. Standardowo wyposażony jest w akumulator oraz wygodne nosidło podczepiane w trzech punktach zapewniające choremu wygodę i bezpieczeństwo. Dzięki wielu opcjom regulacji ustawień umożliwia podniesienie chorego z trudnych i słabo dostępnych miejsc, w tym z poziomu podłogi. Może także służyć jako podnośnik wannowy. Kompaktowe rozmiary i przemysłowa budowa urządzenia sprawiają, że idealnie sprawdza się nawet w niewielkich pomieszczeniach i wąskich ciągach komunikacyjnych. Podnośnik XXL stanowi nieocenioną pomoc dla personelu szpitala oraz opiekunów. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się zwyrodnień, bólów i urazów kręgosłupa, na jakie narażona jest ta grupa zawodowa w związku z wykonywanymi czynnościami. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	100-200 cm
Długość:	120 cm
Szerokość:	120 cm
Dopuszczalne obciążenie:	180 kg

Ulisse

- ✓ niewielkie rozmiary
- ✓ wbudowany akumulator
- ✓ łatwy w obsłudze
- ✓ ochrona personelu przed przeciążeniem
- ✓ możliwość ręcznego opuszczenia w przypadku awarii

Podnośnik służy do przenoszenia oraz transportu osób, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, na niewielkie odległości: na łóżko, fotel, wózek bądź w celu przeprowadzenia codziennych czynności higienicznych. Dzięki konstrukcji z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo jest odporny na korozję. Pacjenta umieszcza się w nosidle z wytrzymałego materiału zawieszonym na czteropunktowym stelażu, co daje mu pewną, stabilną i bezpieczną pozycję. Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że można nim manewrować na ograniczonej przestrzeni. Komfort użytkowania zwiększa także wbudowany akumulator, dzięki któremu podnośnik nie wymaga stałego podłączenia do źródła zasilania. ULISSE stanowi nieocenioną pomoc dla personelu szpitala oraz opiekunów. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się zwyrodnień, bólów i urazów kręgosłupa, na jakie narażona jest ta grupa zawodowa w związku z wykonywanymi czynnościami. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Poweo

- ✓ bezpieczny transport pacjentów na sztywnych noszach
- ✓ możliwość podnoszenia chorego z poziomu podłogi
- ✓ elektryczna regulacja pozycji w trakcie przenoszenia
- ✓ wielozadaniowe nosidła
- ✓ dostosowanie ułożeń transportowych do stanu pacjenta



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	81-207 cm
Długość:	144 cm
Szerokość:	144 cm
Dopuszczalne obciążenie:	215 kg

Podnośnik o udźwigu ponad 200 kg służy do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej na sztywnych, lekkich oraz bezpiecznych noszach. Dodatkowy atut urządzenia stanowi unikalne nosidło z elektryczną funkcją zmiany pozycji pacjenta z leżącej na siedzącą. Podnośnik wyposażono w wydajny akumulator, leżanki przezierne dla RTG i różnego rodzaju nosidła pozwalające na dostosowanie pozycji pacjenta do jego stanu i potrzeb. Istotnym udogodnieniem jest możliwość bezwysiłkowego sterowania urządzeniem za pomocą pilota. POWEO wyróżnia się na tle innych podnośników mocną konstrukcją, przemyślanym systemem zawieszania, dużym wyborem opcji przenoszenia oraz możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi. Stanowi nieocenioną pomoc dla personelu szpitala oraz opiekunów. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się zwyrodnień, bólów i urazów kręgosłupa, na jakie narażona jest ta grupa zawodowa w związku z wykonywanymi czynnościami. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Średnica czaszy:	50 cm
Zakres regulacji natężenia:	50tys.-160tys.lux
Liczba diod:	48
Temperatura barwowa:	3 700-6 700 K

Lexo 500

- ✓ bardzo dokładne odwzorowanie koloru tkanek
- ✓ ustawienie dostosowane do pomieszczenia
- ✓ zdejmowany uchwyt centralny
- ✓ obudowa łatwa do czyszczenia
- ✓ możliwość rozbudowy o kamerę i monitor

Lampa cechuje się niewielkimi gabarytami i dużym zakresem regulacji (natężenie światła, temperatura barwowa, średnica pola operacyjnego) oraz przystosowaniem do nawiewu laminarnego. Sprawdza się równie dobrze w dużych salach operacyjnych, jak i w niewielkich gabinetach zabiegowych. Czasza wyposażona w 48 diod LED jest zawieszona na ramieniu umożliwiającym regulację ustawienia w trzech płaszczyznach, co pozwala na dopasowanie pozycji lampy do bieżących potrzeb. Obsługa lampy jest prosta i intuicyjna. Natężenie światła można regulować w zakresie od 50 000 lx do 160 000 lx. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw, dużej wgłębności światła oraz precyzyjnemu odwzorowaniu koloru czerwonego, które umożliwia bezbłędne rozpoznawanie chorych tkanek, może być stosowana podczas najbardziej wymagających operacji. Dodatkowym udogodnieniem jest oświetlenie endoskopowe przydatne w zabiegach endoskopowych i operacjach laparoskopowych. LEXO 500 ma prostą budowę idealną do czyszczenia i dezynfekcji. Umieszczony centralnie w czaszy zdejmowany dwufunkcyjny uchwyt (służący jednocześnie do ogniskowania) nadaje się do sterylizacji. Uchwyty boczne ułożone na obwodzie czaszy oraz przy panelu sterowania umożliwiają precyzyjne ustawienie lampy w wymaganej pozycji. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Lexo Duo

- ✓ bardzo dokładne odwzorowanie koloru tkanek
- ✓ każda czasza regulowana oddzielnie
- ✓ zdejmowany uchwyt centralny
- ✓ obudowa łatwa do czyszczenia
- ✓ możliwość rozbudowy o kamerę i monitor

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Średnica czaszy wiodącej:	70 cm
Średnica czaszy satelitarnej:	50 cm
Zakres regulacji natężenia czaszy wiodącej:	60tys.-200tys.lux
Zakres regulacji natężenia czaszy satelitarnej:	50tys.-160tys.lux
Liczba diod czaszy wiodącej:	80
Liczba diod czaszy satelitarnej:	48
Temperatura barwowa:	3700-6700 K

Zaletą lampy jest duży zakres regulacji funkcji (natężenie światła, temperatura barwowa, średnica pola operacyjnego) oraz pozycji – oddzielnie dla każdej z czasz. Czasze są zawieszone na ramieniu umożliwiającym regulację ustawienia w trzech płaszczyznach, co pozwala na dopasowanie pozycji lampy do bieżących potrzeb. Lampa jest też przystosowana do nawiewu laminarnego. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw, dużej głębokości światła oraz precyzyjnemu odwzorowaniu koloru czerwonego, które umożliwia bezbłędne rozpoznawanie chorych tkanek, LEXO DUO może być stosowana podczas najbardziej wymagających operacji. Dodatkowym udogodnieniem jest oświetlenie endoskopowe przydatne w zabiegach endoskopowych i operacjach laparoskopowych. Czasza główna jest wyposażona w 80 diod LED, a czasza pomocnicza w 48 diod. Natężenie światła można regulować w zakresie do 200 000 lx (oprawa główna) oraz do 160 000 lx (oprawa pomocnicza). Umieszczony centralnie w każdej czaszy zdejmowany dwufunkcyjny uchwyt (służący jednocześnie do ogniskowania) nadaje się do sterylizacji. Obie czasze mają indywidualne panele sterowania oraz uchwyty boczne ułatwiające manewrowanie, co pozwala na odpowiednie rozłożenie światła i precyzyjne doświetlenie pola roboczego. Dużym atutem lampy jest najlepszy stosunek jakości do ceny. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Duo

- ✓ podwójny i niezależny system
- ✓ każda lampa sterowana oddzielnie
- ✓ zdejmowane uchwyty
- ✓ kompaktowa budowa
- ✓ możliwość rozbudowy



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Średnica czaszy:	30 cm
Zakres regulacji natężenia:	20tys.-60tys. lux
Liczba diod:	21
Temperatura barwowa:	4 300 K

DUO to zestaw dwóch lamp operacyjno-zabiegowych przystosowanych do nawiewu laminarnego, zawieszonych na niezależnych ramionach, z możliwością regulacji ustawienia w trzech płaszczyznach. Można go mocować do sufitu lub ściany, a także zamontować tylko jedną lampę. Ze względu na kompaktowe rozmiary poleca się go szczególnie do mniejszych pomieszczeń zabiegowych.

Każda lampa jest wyposażona w 21 diod LED oraz możliwość regulacji temperatury barwowej i natężenia światła (łącznie maksymalnie 120 000 lx). Zestaw jest łatwy w obsłudze, czyszczeniu i dezynfekcji, a zdejmowane uchwyty można sterylizować. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Ledo

- ✓ regulowane natężenie światła
- ✓ zdejmowany uchwyt
- ✓ obudowa łatwa do czyszczenia
- ✓ opcja z akumulatorem
- ✓ montaż dostosowany do pomieszczenia

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Średnica czaszy:	23 cm
Zakres regulacji natężenia:	20tys.-60tys.lux
Liczba diod:	12
Temperatura barwowa:	4 500 K

LEDO to uniwersalna bezcieniowa lampa zabiegowa przeznaczona do wszelkich gabinetów zabiegowych, nawet tych o niewielkich kubaturach. Dzięki możliwości mocowania ściennego, sufitowego lub na statywie jezdnym można dopasować źródło światła do niemal każdego warunków. Warto zaznaczyć, iż w przypadku montażu sufitowego lampa nie wymaga żadnych wzmocnień stropowych.

Lampa jest wyposażona w 12 diod LED emitujących białe światło. Natężenie światła można regulować w zakresie od 20 000 lx do 60 000 lx. Czasza jest zawieszona na ramieniu umożliwiającym regulację ustawienia w trzech płaszczyznach, co pozwala na dostosowanie pozycji lampy do bieżących potrzeb. Obsługa lampy jest prosta i intuicyjna. LEDO charakteryzuje się budową monolityczną idealną do czyszczenia i dezynfekcji. Zdejmowany uchwyt nadaje się do sterylizacji. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Ledo Mobil

- ✓ regulowane natężenie światła
- ✓ zdejmowany uchwyt
- ✓ obudowa łatwa do czyszczenia
- ✓ osadzona na stabilnym statywie jezdnym
- ✓ opcja z akumulatorem

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Średnica czaszy:	23 cm
Zakres regulacji natężenia:	20tys.-60tys.lux
Liczba diod:	12
Temperatura barwowa:	4 500 K

LEDO to uniwersalna bezcieniowa lampa zabiegowa przeznaczona do wszelkich gabinetów zabiegowych, nawet tych o niewielkich kubaturach. Dzięki ergonomicznemu rozmiarowi, osadzeniu na statywie jezdym i długiemu ramieniu pozwalającemu na regulację w trzech płaszczyznach model można dostosować do niemal każdych warunków i aktualnych potrzeb. Lampa jest wyposażona w 12 diod LED emitujących białe światło. Natężenie światła można regulować w zakresie od 20 000 lx do 60 000 lx. Obsługa lampy jest prosta i intuicyjna. LEDO charakteryzuje się budową monolityczną idealną do czyszczenia i dezynfekcji. Zdejmowany uchwyt nadaje się do sterylizacji. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	26 cm
Długość:	19 cm
Szerokość:	15 cm
Waga:	2,5 kg

Tempo

- ✓ bardzo prosta obsługa
- ✓ możliwość nawijania drenów
- ✓ wbudowany akumulator
- ✓ bezkosztowa eksploatacja
- ✓ szybkie działanie



Podgrzewacz TEMPO cechuje się prostą obsługą i niskimi kosztami eksploatacji. Do jego użytkowania nie są wymagane żadne materiały zużywalne, takie jak wkłady ogrzewające – wystarczy nawinąć dren na powierzchnię kołową i nastawić temperaturę grzania. Wyżłobienia na powierzchni kołowej utrzymują dreny w stabilnej pozycji, a wyświetlacz pokazujący parametry i stan pracy urządzenia umożliwia kontrolowanie procesu grzewczego. Podgrzewacz ma wbudowany akumulator, co zapewnia mu mobilność oraz pozwala na pracę w warunkach z utrudnionym dostępem do stałego źródła zasilania. Dzięki temu jest często wykorzystywany w medycynie ratunkowej oraz podczas transportu chorych. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	17,8 cm
Długość:	7,7 cm
Szerokość:	3,7 cm
Waga:	1 kg

Sino

- ✓ prosty w obsłudze
- ✓ kompaktowe wymiary i niewielki ciężar
- ✓ bezkosztowa eksploatacja
- ✓ duży i czytelny wyświetlacz
- ✓ szybkie działanie



Ogrzewacz cechuje się prostą obsługą i niskimi kosztami eksploatacji. Do jego użytkowania nie są wymagane żadne materiały zużywalne, takie jak wkłady ogrzewające – wystarczy włożyć dren i nastawić temperaturę grzania. Jest też bardzo wydajny – wykorzystuje tryb pracy ciągłej i osiąga wymaganą temperaturę w krótkim czasie. Niewielkie rozmiary i specjalny uchwyt pozwalają na poręczny montaż urządzenia na wieszaku kroplówki lub w innym dogodnym miejscu bezpośrednio przy pacjencie. Ogrzewacz SINO znajduje zastosowanie na wszystkich oddziałach szpitalnych – w tym ratunkowych oraz intensywnej terapii. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Eternal

- ✓ ogrzewanie kontaktowe minimalizujące utratę ciepła
- ✓ bezgłośnie działanie
- ✓ przeciwodleżynowy i przezierny dla promieni RTG
- ✓ stałe utrzymywanie ustawionej temperatury
- ✓ dostępny w różnych wymiarach

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Zakres temperatur:	33°C-39°C
Długość materaca:	190 cm
Szerokość materaca:	52 cm

System ETERNAL składa się z jednostki sterującej i materaca grzewczego rozkładanego bezpośrednio na stole operacyjnym. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wykorzystuje się go na blokach operacyjnych oraz w salach zabiegowych. Znajduje zastosowanie także podczas zabiegów chirurgii plastycznej. W przeciwieństwie do ogrzewania konwekcyjnego system ETERNAL jest bezgłośny i nie emituje ciepła do otoczenia, lecz ogrzewa wyłącznie chorego. Grzeje równomiernie na całej powierzchni styku materaca z ciałem pacjenta. Ponadto ma działanie przeciwodleżynowe i jest przezierny dla promieni RTG. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Tahat

- ✓ ogrzewanie na całej powierzchni
- ✓ bezgłośnie działanie
- ✓ dodatkowy materac przeciwoślizgowy
- ✓ ciągły system monitoringu temperatury
- ✓ trzy kolorowe pokrowce

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Zakres temperatur:	34-39 °C
Długość materaca:	62 cm
Szerokość materaca:	34 cm

System TAHAT składa się z modułu kontrolnego i grzewczego. Podstawowe wyposażenie obejmuje podkład żelowy o działaniu przeciwoślizgowym oraz trzy kolorowe pokrowce. Do systemu można także dołączyć matę wodną. System cechuje się wysokim standardem bezpieczeństwa. Jest wyposażony w szereg alarmów oraz czujników monitorujących temperaturę ciała noworodka, w tym w sondę pomiarową. Kontrolę pracy urządzenia ułatwia wyświetlacz pokazujący wartość temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej. System równomiernie rozprawdza ciepło, jest prosty w obsłudze, a jego elementy są wykonane z doskonałej jakości materiałów zapewniających małym pacjentom maksymalny komfort. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Adela

- ✓ podwyższony i ergonomiczny uchwyt transportowy
- ✓ duży, czytelny wyświetlacz LCD
- ✓ wbudowany timer
- ✓ wydajna praca w trybie ciągłym
- ✓ wszystkie niezbędne alarmy

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Długość:	31 cm
Szerokość:	39,5 cm
Wysokość:	61 cm
Waga:	19 kg

Urządzenie minimalizuje ryzyko duszności, niweluje skutki niedoboru tlenu oraz zapobiega niedotlenieniu organizmu poprzez dostarczanie pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Adresowane jest do osób cierpiących na różne rodzaje niewydolności oddechowej, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, choroby górskie oraz bezdech senny. Obsługa koncentratora nie wymaga specjalistycznej wiedzy – po jego włączeniu wystarczy ustawić na panelu sterowania czas trwania natleniania, a urządzenie będzie samo kontrolowało przebieg procesu, prezentując wszystkie dane na czytelnym wyświetlaczu LCD oraz alarmując o ewentualnych nieprawidłowościach.

Koncentrator cechuje się wytrzymałą i opływową obudową ułatwiającą mycie i dezynfekcję. Poręczny uchwyt oraz koła umożliwiają jego bezwysiłkowe przewożenie w bliskie sąsiedztwo pacjenta. Ze względu na podwyższoną wydajność urządzenie wykorzystywane jest przede wszystkim w szpitalach i zakładach leczniczych, ale z powodzeniem sprawdza się także w warunkach domowych. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Smaf

- ✓ wszystkie niezbędne alarmy
- ✓ bezstopniowa regulacja siły podciśnienia
- ✓ duży dwulitrowy zbiornik
- ✓ obudowa łatwa do czyszczenia
- ✓ kompaktowe rozmiary i niewielki ciężar

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Długość:	45 cm
Szerokość:	52 cm
Wysokość:	93 cm
Waga:	21 kg

Ssak służy do odciągania wszelkiego typu wydzielin i wysięków – zarówno do codziennego oczyszczania górnych dróg oddechowych, nosa czy uszu, jak i do odsysania płynów fizjologicznych wydzielających się w trakcie zabiegów czy operacji chirurgicznych. Urządzenie jest niewielkie, lekkie i łatwe do przenoszenia, a ponadto proste w obsłudze, dzięki czemu może być stosowane nie tylko w placówkach medycznych, lecz także w warunkach domowych. Ssak jest wyposażony w dwulitrowy autoklawowy pojemnik i podwójną pompę tłokową. Umożliwia bezstopniową regulację siły odsysania i manualne ustawienie podciśnienia, którego parametry można śledzić na manometrze. Ergonomiczna obudowa ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. SMAF spełnia europejskie normy bezpieczeństwa dla sprzętu medycznego. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Jesteśmy członkiem Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych



Urządzenia do dezynfekcji posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).



Wszystkie produkty mające status wyrobu medycznego są oznakowane znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC Dotyczącej wyrobów medycznych. Znanej jako MDD.

