



Komputer mobilny

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Wyświetlacz LCD 22"	Tak
2	Rozdzielczość	1920x1080
3	Jasność(cd/m2)	250
4	Kontrast	1000:1
5	Kolor matrycy 16.7M (RGB 6-bit + Hi-FRC)	Tak
6	Rozstaw pikseli (H x V)	0.24825 x 0.24825 mm
7	kąt widzenia	178°/178°
8	Podświetlenie MTBF (godz.)	30000
9	10 punktowy ekran dotykowy	Tak
10	Twardość powierzchni ekranu	6H

11	Procesor Core™i5-6300U (15W) 2.4GHz	Tak
12	Kontroler LAN Intel® I219	Tak
13	Ram 260-pin 2400/2133MHz dual-channel DDR4 SO-DIMM	4 gb
14	Dostępne gniazda pamięci: 1 x 2,5" dostępna wnęka na dysk twardy SATA 2 x M.2 2280 M (PCIe/SATA) z RAID	Tak
15	Dwa głośniki 2 wátowe	Tak
16	5-megapikselowa kamera CMOS z przodu z autofokusem i cyfrowym mikrofonem	Tak
17	Gniazda od spodu: 1 x Zasilania DC 1 x Mikrofon 2 x HDMI 2 x GbE LAN 2 x RS-232/422/485 4 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s) Gniazda z boku 1 x Mikrofon 1 x Wyjście audio 2 x USB 2.0	Tak
18	Funkcje OSD, zwiększenie jasności, zmniejszenie jasności, włączenie/wyłączenie LCD, włączenie/wyłączenie interfejsu dotykowego w celu czyszczenia	Tak
19	Pełnowymiarowe/półwymiarowe PCIe Mini (PCIe+USB)	Tak
20	Sygnalizacja wizualna za pomocą diod led 1 x wskaźnik RFID 1 x wskaźnik zasilania 3 x Wskaźnik baterii (kolor: niebieski/czerwony)	Tak
21	Moduł Wifi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2T2R	Tak
22	Moduł Bluetooth: BT v4.2 (M.2 2230 A-E key)	Tak
23	Obudowa komputera wykonana z tworzywa ABS+PC z materiałem antybakteryjnym	Tak
24	Montaż na ścianie, stojaku i ramieniu; zgodność z VESA 75/100	Tak
25	Waga urządzenia bez baterii	7.07 kg
26	Waga urządzenia z bateriami	8.43 kg
27	Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość)	543 x 350 x 71mm
28	Temperatura w której może pracować urządzenie	0°C – 40°C
29	Temperatura w której może być przechowywane urządzenie	-20°C – 60°C
30	Wilgotność w której może pracować urządzenie	10 - 90 %
31	Maksymalne wstrząsy podczas pracy urządzenia: przyspieszenie szczytowe 5G (czas trwania 11ms) maksymalne wstrząsy gdy urządzenie jest wyłączone: przyspieszenie szczytowe 10G (czas trwania 11ms)	Tak
32	Poziom IP przedniego panelu	IP65
33	Chłodzenie pasywne, bez wentylatora	Tak
34	Wejście zasilania	19V DC
35	Zasilacz medyczny	150W
36	Zasilanie akumulatorowe	3 akumulatory Li-ion
37	EMC i bezpieczeństwo:	Tak

	CE, FCC klasa B część 18 IEC 60601-1: 2005+AMD1:2012 (wydanie 3.1) IEC 60601-1-2: 2014 (wydanie 4.0)	
--	--	--