



Mobilna kabina dezynfekcyjna

OPIs PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Kabina przeznaczona do dezynfekcji osób metodą mgły	TAK
2	Urządzenie przystosowane do osób niepełnosprawnych lub opcjonalnie z wbudowanymi kołami	TAK
3	Wymiary zewnętrzne	1230x1000x2180mm
4	Wymiary wewnętrzne	800x1000x1980mm
5	Waga urządzenia	150kg
6	Pobór mocy	800W
7	Konstrukcja wykonana ze stalowych blach malowanych proszkowo o grubości 1mm	TAK
8	Temperatura pracy	od 15° do 40°C
9	Kanał dezynfekcyjny wyposażony w 4 dysze zamglawiające umieszczone u góry	TAK

10	Ilość wykonanych dezynfekcji na jednym zbiorniku przy ustawionym czasie 5 sekund	do 1080
11	Kabina wyposażona w specjalne magnetyczne kurtyny z tworzywa PVC zapobiegające wydostawaniu się mgły na zewnątrz	TAK
12	Możliwość ustawienia czasu dezynfekcji	5-15s
13	Pojemność zbiornika na środek dezynfekcyjny	15l
14	Automatyczny, bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk o pojemności 1 litra umieszczony przed wejściem do kanału	TAK
15	Klasa szczelności urządzenia	IP55
16	Wielkość cząstek kropli mgły	1-10 μ
17	Mikrofalowa detekcja osób uruchamiająca proces dezynfekcji	TAK
18	Możliwość ustawienia czasu od detekcji do rozpoczęcia dezynfekcji	5-60s
19	Urządzenie do pomiaru temperatury	TAK